

RUUKKI® ROOF SENSOR

Lumekoormus võib ohustada nii tööstus-, äri- kui ka ühiskondlike hooneid. Selle probleemi nutikaks lahenduseks on kandvate katuseprofiilidega ühendatud Ruukki seiresüsteem.

**RUUKKI® ROOF SENSOR
JÄLGIB KATUSE LUME-
KOORMUST REAALAJAS**



Andurid kinnitatakse ehitusinseneri poolt määratud kohtades kandvate katuseprofiilide aluspinnale.

**RUUKKI® ROOF SENSOR
ENNETAB OHTLIKKE
OLUKORDI**



Ohutuse eest vastutavad isikud saavad olukorda jälgida, kasutades katuseandurisüsteemi kohtvõrgus (LAN) või võttes süsteemiga ühendust näiteks mobiiltelefoni kaudu.

**RUUKKI® ROOF SENSOR
HOIAB KOKKU KULUSID,
MUUTES LUME EEMAL-
DAMISE NUTIKAMAKS**



Kui lund on lumekoormuse tõttu vaja eemaldada, käivitub katuseandurisüsteemis hoiatusmärguanne, käsitsijuhtimisel süttib hoiatustuli. Nii eemaldatakse lumi ainult siis, kui vaja.

**RUUKKI® ROOF SENSOR SAAB PAIGALDADA KÕIGILE KINNISVARA-
OBJEKTIDELE, KUS ON KASUTATUD RUUKKI KANDVAID KATUSEPROFIILE.**

RUUKKI® ROOF SENSOR

TEAD, ET KATUS PEAB VASTU



RUUKKI
Building your tomorrow